




## Clôture Vision | Poteau 60/60 + profil U




### OPTIONS\*



Dalle de soubassement



Capuchon lumineux



Platine

### AUTRES OPTIONS :

Fixations poteau sur béton

### COULEURS :



HAUTEURS (cm) : 123 | 143 | 163 | 183 | 203

PRIX : €    €€    €€€

### FICHE TECHNIQUE :



◀ Scannez-moi


### SOUVENT ASSOCIÉ AVEC :



Clôture Vision Open



Module Lima



Module Tôle Perforée



Module Gabion

\*autres options sur demande



## Clôture Vision | Poteau 60/60 + profil U

### FICHE TECHNIQUE :

#### Panneau

- Panneau en treillis soudé longueur 250cm avec mailles rectangulaires de 55/200mm
- Epaisseur fils horizontaux : 2x8mm
- Epaisseur fils verticaux : 6mm
- Panneau doté de pointes défensives d'un côté, L = 25mm
- Panneau muni d'une occultation (Bande Vision en PE de 1,4mm d'épaisseur) tissée horizontalement dans le panneau
- Fils galvanisés conformes à la norme EN 102442
- Panneau soudé selon la Norme EN 102237
- Revêtement de polyester d'une épaisseur minimum de 100µm

#### Poteau

- Poteau en acier profilé carré 60/60/1,5mm, galvanisé et thermolaqué intérieur/extérieur 275gr/m<sup>2</sup> et thermolaquage de +/- 80µ
- Capuchon en PVC

#### Fixations

- Profil U fixé au poteau + pattes de maintien permettant de maintenir le panneau